

Användarmanual WF01-15 (X-7B)

Läs denna manual noga innan du använder produkten. Ladda batteriet innan du använder det första gången

X-7B är en inspelningsbar undervattenskamera som även kan ta stillbilder.

Undervattenskameran kan sänkas ner till max 15 meter. Inspelning sker på minneskort (micro SD max 32GB) och inspelningstiden är 9 - 12 timmar. 8GB minneskort medföljer i förpackningen. Vid sämre ljusförhållanden ställer undervattenskameran automatiskt om från färg till svartvitt (12 vita LED-lampor). Uppladdningsbara litiumbatterier medföljer och batteriladdare ingår.

Levereras i skyddande aluminiumväska. Svensk användarmanual ingår.



Anmärkningar

1. Använd endast mjuka och torra material för att rengöra bildskärmsenheten. Använd inte organiska lösningsmedel eller olja. Vid behov tvättas kamerahuset och kabeln med tvål och ljummet vatten.
2. Försök inte reparera eller demontera enheten.
3. Utsätt inte batteriet för värme eller kortslutning.
4. Använd endast batteri eller laddare som tillhör enheten. Vid batteribyte är det viktigt att rätt batteri används.
5. Vänligen använd inte enheten i närheten av starka elektriska fält eller magnetfält, då det kan påverka enhetens funktionalitet.
6. Undvik att använda kameran rakt in i solen. Utsätt inte kameran för starkt solsken under längre tid.
7. Förvara inte enheten i fuktiga utrymmen, som tvättrum eller badrum.
8. Skydda enheten från regn eller blötsnö.
9. Garantin gäller inte om enheten har öppnats.

UPPBYGGNAD



1 REC/-	Inspelning / -
2 PLAY/+	Uppspelning / +
3 MENU/EXIT	Meny / Exit
4 >	Ta stillbild / ändra värde mm.
5 <	Ändra värde mm
6 	På och Av

Användning av DVR

1. Inställningar: Tryck på MENU-knappen för att komma åt inställningarna och tryck på den igen för att växla mellan de olika lägena. Tryck på > & < -knapparna för att ändra objekten under varje meny och tryck på PLAY för att gå in i inställningarna för varje objekt. REC / - & PLAY / + -knapparna minskar och ökar inställningens numeriska värde. I inställningar för Time & Date, tryck på PLAY för att gå in i inställningarna, tryck sedan på > & < -knapparna för att ändra värdet på tid & datum.
2. Videoinspelning: Tryck på REC för att börja inspelning, och tryck på REC igen för att avsluta inspelningen.
3. Spela upp video: Tryck på knappen PLAY för att spela upp den inspelade videon kontinuerligt och tryck på PLAY igen för att pausa. Tryck på > & < -knapparna för att visa nästa eller föregående inspelade video.
4. Ta och visa stillbilder: Tryck på > -knappen för att ta bilden. Tryck på < -knappen för att visa bilderna som tagits av kameran och tryck på > & < -knapparna för att visa nästa eller föregående bilder.

Notera:

1. När du har satt in ett nytt SD-kort eller om SD-kortet har problem, tryck på REC-knappen, enheten kommer att kontrollera och visa om SD-kortet bör formateras, tryck på knapparna > & < för att välja Ja eller Nej, tryck sedan på MENU för att bekräfta valet.
2. Tid och datum visas i det nedre högra hörnet hela tiden när monitorn är påslagen.
3. MENU-knappen används också för att avsluta i valfritt läge.

Tryck på den här knappen
för att frigöra bildskärmen

Sätt i SD-kortet här





Anslutning

Anslut först batteriet till strömkabeln från monitorn, anslut sedan kameran till strömkabeln och videoingångskontakterna från monitorn. Se bilden ovan.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildskärmsenhet	1st
Kamerahuvud med kabel	1st
Litiumbatteri	1st
Laddare	1st
Flöte	1st
Användarmanual	1st
Metallclip	8st (2 set)

SPECIFIKATIONER

Monitor

Skärm: 7" TFT LCD (800 x 480mm)

Språk: Engelska

Strömförsörjning: DC 12V

Batteri: 4500 mAh uppladdningsbara litiumbatterier och batteriladdare medföljer.

Batteriets arbetstid (inspelningstid): 9-12 timmar

Videoinspelningsformat AVI, komprimerat format MPEG

Stillbilsformat JPG (2mega)

Minneskort Micro SD (max 32GB), 1st 8GB minneskort medföljer

Arbetstemperatur: -20 ~ 60 °C

Lagringstemperatur: -30 ~ 70 °C



Batteriladdning

Kamera

Lins: Color CMOS, HD 1000 140° vidvinkel (Min ljus 1 LUX) TV lines

Fokus: 3,6 mm

Synligt avstånd (klart vatten): 1 - 3 m

Kabellängd 15 meter

Arbetstemperatur: -20 ~ 60 °C

Lagringstemperatur: -30 ~ 70 °C

Kamera Anslutning

Video Output

Ström för LED +12V

Ström för kamera +12V



Sätt kabeln på detta sätt, om du vill filma i horisontellt läge.

Model: WF01-15 (X-7B)
Manufacturer: Shenzhen Woshijie Electronic Technology Co., Ltd.
Address: 2/F, No.136, Manhole Step Chung Ring Road, Bao'an District, Shenzhen China

Importör: BIOS AB, Box 106, 782 23 Malung



BIOS AB • Box 106 • 782 23 Malung • Tel 0280 - 44 100 • info@bios.se • www.bios.se

