

TEKNISK SPECIFIKATION

Huvuddimensioner, längd/bredd/höjd	Snow: 2100 mm / 1000 mm / 1100 mm Snow+: 2500 mm / 1000 mm / 1100 mm Med framhjul: 1800 mm / 1180 mm / 1100 mm ATV: 1700 mm / 1180 mm / 1100 mm
Vikt (torrvikt utan extra tillbehör)	84 kg
Totalvikt	93 kg
Däcktryck	0,3-0,6 Bar, beroende på underlaget
Trailer däcktryck	2 Bar
Maxlast och dragkapacitet	Snow: 159 kg, Snow+: 154 kg, maximal dragkapacitet 110 kg
Avsedd användning	Lätt terrängfordon för användning i snö och på barmark
Körlutning	Maximal terränglutning är 20 grader
Köldgränser	-15°C – +40°C
Högsta altitud vid drift	1500 m.ö.h.
Toppfart, 12 kuggars drev	15 km/h eller 9 mph
Toppfart, 14 kuggars drev (original)	17 km/h eller 10,5 mph
Toppfart, 16 kuggars drev	20 km/h eller 12 mph
Motor	Honda GX200 4 takt
Tändstift / NGK BPR 6ES	0,7-0,8 mm
Ventilspel vid kyla	Insugsventil 0,15+-0,02 mm, avgasventil 0,20+-0,02 mm
kW (hk) / RPM (varvtal)	4,3 kW (5,8 Hk) / 3600 rpm
Bränsleförbrukning / (max)	<1 l/h (1,7 l/h max)
Kraftöverföring	Centrifugalkoppling och kedja
Ljudnivå	<70 db(A)
Ram	Skidor och snöboggie / 4-hjul / Snöboggie och 2 framhjul
Fjädring	Fjädrar fram med skidor monterade
Motorolja	0,6 ltr. APISJ-SAE 10W-30 eller 0W-40 (ej över +15°C)
Växellådsolja	0,5 ltr. APISJ-SAE 10W-30 eller 0W-40 (ej över +15°C)
ATV bakaxelolja	0,25 ltr APISJ-SAE 10W-30 eller 0W-40 (ej över +15°C)
Bensintank volym	3,1 ltr
Bensintyp	98, 95, 95 E5 eller E10 kan användas. Alkylatbensin avråds ej. Dock får bränsle med över 10% etanol ej användas.



SKOGMA